



герметики для  
деревянного домостроения  
**ARMANDBOSU**

Armandbosu Technology LLC  
8th Tekstilchikov street, 14  
109129 Moscow  
Russia  
Phone: +7 (495) 517-29-68  
Mobile Phone: +7 (916)-121-98-93  
[info@armandbosu.ru](mailto:info@armandbosu.ru)  
[www.armandbosu.ru](http://www.armandbosu.ru)

## Акриловый высокоэластичный герметик АКЦЕНТ – 106

Предназначен для заполнения трещин, швов, герметизации стыков в металле, гипсокартоне, древесине, кирпичной кладке, бетоне, камне, штукатурке и др.

Герметизации оконных и дверных коробок, подоконников, лестниц, в том числе поверх монтажной пены.

Преимущества применения материала:

- \* Способность к деформации 15%
- \* Имеет хорошие механические и теплоизоляционные свойства
- \* Устойчив к резким перепадам температуры и ультрафиолетовому излучению
- \* Термостойкость от -20 С до +75 С
- \* Без запаха
- \* Влагостойкий, воздухонепроницаемый, стоек к плесени и грибку, не желтеет с течением времени
- \* Возможно окрашивание
- \* Не рекомендуется применять в местах постоянного контакта с водой, поверх силикона

### Рекомендации по использованию герметика

#### Способ применения и расход:

Срезать острым ножом верхний кончик картриджа, стараясь не повредить резьбу. Навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте носик и обрезать его под углом 450С. После нанесения герметик должен плотно прилегать к краям стыка, при необходимости выровнять шпателем, смоченном в мыльном растворе.

Емкости картриджа достаточно для герметизации 10 пог. м при толщине выхода герметика 5мм.

#### Время высыхания:

Высыхание на отлип - 15мин. Полная полимеризация слоя в 4мм - 3 суток (при +240С и относительной влажности 50%).

#### Меры безопасности:

Не токсичен, экологичен, пожаровзрывобезопасен.  
Не до конца схватившийся клей можно отмыть водой;  
При попадании на кожу или в глаза — промыть водой.

#### **Условия хранения:**

В плотно закрытой таре при температуре от 0° С до + 30° С. Для морозостойкого герметика допускается до 5-ти циклов замораживания-размораживания (цикл – не более 1 суток) при температуре до - 40°С, или однократное замораживание до -40°С, но сроком не более одного месяца. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре до + 22 °С.  
Морозостойкий герметик маркируется буквой «М» после даты на стикере.

#### **Состав:**

Акриловый латекс, наполнитель, вода, специальные добавки.

#### **Гарантийный срок хранения:**

12 месяцев.

## Product catalogue 2012

---

Order your own copy.  
How you want. When you want.

You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store\*.  
[www.armandbosu.ru/app.php](http://www.armandbosu.ru/app.php)



You can find our individual catalogues for download or online browsing at  
[www.armandbosu.ru/brochures.php](http://www.armandbosu.ru/brochures.php)

Or request your own personal printed copy directly from us at  
[www.armandbosu.ru/voprosotvet.php](http://www.armandbosu.ru/voprosotvet.php)

Do you need an overview of our entire product range?  
Then we recommend our product overview.  
[www.armandbosu.ru/productoverview.php](http://www.armandbosu.ru/productoverview.php)

Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and its possible applications as a CD version.

\* available from the middle of February 2013