



герметики для
деревянного домостроения
ARMANDBOSU

Armandbosu Technology LLC
8th Tekstilchikov street, 14
109129 Moscow
Russia
Phone: +7 (495) 517-29-68
Mobile Phone: +7 (916)-121-98-93
info@armandbosu.ru
www.armandbosu.ru

Акриловый герметик для дерева АКЦЕНТ – 125

Профессиональный герметик специально разработанный для долговременной герметизации швов деревянного дома, а также заделки трещин и сколов на поверхностях из дерева. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и д.р.

Преимущества применения материала:

- * экологически и пожаровзрывобезопасен
- * высокая паропроницаемость
- * защита от потерь тепла, препятствует проникновению воды и ветра
- * атмосферостойкий, устойчив к УФ излучению
- * высокая эластичность, не трескается
- * защищен от появления плесени и распространения микроорганизмов
- * прогнозируемый срок службы не менее 20 лет

Технические характеристики

Цвет	Белый, серый, дуб, лиственница, сосна, также возможна колеровка в другие цвета по желанию заказчика
Фасовка кг/Упаковка, л	Картридж 310 мл; файл-пакет 0,6 л; ведро 5 л(7 кг); ведро 10 л(15 кг)
Хранение	12 месяцев при температуре от + 5°C до + 30°C в ненарушенной заводской упаковке. В зимней модификации, возможна транспортировка и хранение материала при отрицательных температурах.
Долговечность согласно ГОСТа	Не менее 20 условных лет
Плотность	1400 кг/м ³
Диапазон температур нанесения	от - 20°C до 0°C и от 0°C до + 30°C
Диапазон температур эксплуатации	от - 50°C до + 70°C
Относительное удлинение в момент	не менее 250% (на образцах швов), 400% (на лопатках)

разрыва	
Условная прочность в момент разрыва	не менее 0,15 МПа
Расход	140 грамм \ пог. м при ширине шва с сечение 1 кв.см.
Время высыхания при толщине слоя 3 мм	48 часов, при +23°С и нормальной влажности
Адгезия к поверхностям	дерево, бетон, кирпич, штукатурка, металл, ПВХ и д.р.

Рекомендации по использованию герметика

Подготовка герметика к работе:

Герметик Акцент-125 полностью готов к применению, не требует разбавления водой.

Подготовка поверхности:

Удалить с поверхности грязь, пыль, незакрепленные частицы и т.д.
Герметик можно наносить на сухую или на влажную поверхность. Наличие капельной влаги на поверхности недопустимо, а также нанесения герметика во время дождя или снега.

Нанесение герметика:

При герметизации деревянных швов мы рекомендуем применять антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена.
Герметик наносят на подготовленную поверхность при помощи пистолета-шприца или шпателя. Нанесенному герметику придают необходимую форму при помощи специальных шаблонов. Для получения аккуратного шва рекомендуется защитить лицевые кромки конструкций липкими лентами. После нанесения герметика ленты удалить.

Предостережения:

Продукт не является опасным.
При попадании в глаза: промыть глаза в течении 10 минут под холодной проточной водой.
Избегать контакта герметика с открытыми участками ран.
Защитные очки не являются обязательными.
Хранить в недоступном для детей месте.

Product catalogue 2012

Order your own copy.
How you want. When you want.

You can find the ArmandbosuApp for iPads in the iTunes App Store*.
www.armandbosu.ru/app.php



You can find our individual catalogues for download or online browsing at
www.armandbosu.ru/brochures.php

Or request your own personal printed copy directly from us at
www.armandbosu.ru/voprosotvet.php

Do you need an overview of our entire product range?
Then we recommend our product overview.
www.armandbosu.ru/productoverview.php

Of course we can send you a copy of all the information about our wide product portfolio and its possible applications as a CD version.

* available from the middle of February 2013